

# C1.5

## СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР

### механическая система управления

#### РЕЖИМ РАБОТЫ И РАСХОД ТОПЛИВА

Три фазы эффективная мощность экВт cosφ 0,8	Одна фаза эффективная мощность экВт cosφ 1,0	полная мощность кВА	частота Гц	об/мин	удельный расход топлива г/кВт*час	EPA	IMO	EU
13,0		16,5	60	1800	268,2	T3C	NST	NST
11,0		13,5	50	1500	264,1	T3C	NST	NST
	12,0	12,0	60	1800	290,5	T3C	NST	NST
	10,0	10,0	50	1500	290,5	T3C	NST	NST

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рядный, 3;4-цилиндровый, четырехтактный, дизельный двигатель

Надув	НЕТ
Диаметр цилиндра x Ход поршня	84 x 90 мм
Рабочий объем двигателя	1,5 литров
Вращение (со стороны маховика)	Против часовой стрелки
Сухой вес двигателя (приблизительно)	319/412 кг

#### ГАБАРИТЫ

	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
Открытого исполнения	1038 мм	689 мм	535 мм
Закрытого исполнения	1095 мм	711 мм	608 мм