

3508C

ПРОПУЛЬСИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

РЕЙТИНГ И РАСХОД ТОПЛИВА

режим работы	полезная мощность л.с.	эффективная мощность л.с.	эффективная мощность кВт	об/мин	удельный расход топлива г/кВт*час	ЕРА	IMO	EU
A	786	775	578	1200	206.1	NC	II	IW
A	1015	1000	746	1600	208.3	NC	II	IW
B	862	850	634	1200	202.8	NC	II	IW
B	1065	1050	783	1600	209.4	NC	II	IW
C	913	900	671	1200	203.4	NC	II	IW
C	1115	1100	820	1600	210.1	NC	II	IW

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V - образный, 8-цилиндровый, четырехтактный, дизельный двигатель

Наддув	ТТА
Диаметр цилиндра x ход поршня	170 x 190 мм
Рабочий объем двигателя	34.5 литров
Вращение (со стороны маховика)	Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Сухой вес двигателя (приблизительно)	4960 кг

ГАБАРИТЫ

	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МИНИМУМ	2117 мм	1829 мм	1703 мм
МАКСИМУМ	2117 мм	1829 мм	1703 мм