

C175-16

ПРОПУЛЬСИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (высокопроизводительное применение)

РЕЙТИНГ И РАСХОД ТОПЛИВА

IMO Tier II

режим работы	полезная мощность л.с.	эффективная мощность л.с.	эффективная мощность кВт	об/мин	удельный расход топлива г/кВт*час	EPA	IMO	EU
A	2721	2683	2001	1600	210,6	NC	II	NC
A	2831	2792	2082	1600	210,9	NC	II	NC
A	3044	3003	2239	1800	204,1	NC	II	NC
A	3301	3256	2428	1800	204,3	NC	II	NC
B	2948	2907	2168	1600	211,5	NC	II	NC
B	3467	3420	2550	1800	209,1	NC	II	NC

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V-образный, 12-цилиндровый, четырехтактный, дизельный двигатель	
Наддув	ТА
Диаметр цилиндра x ход поршня	175 x 220 мм
Рабочий объем двигателя	84,67 литра
Вращение (со стороны маховика)	Против часовой стрелки
Сухой вес двигателя (приблизительно)	13041 кг

ГАБАРИТЫ

	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МИНИМУМ	4515мм	2478 мм	1845 мм
МАКСИМУМ	4515мм	2478 мм	1845 мм