

# C280-6

## ПРОПУЛЬСИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

### РЕЙТИНГ И РАСХОД ТОПЛИВА

режим работы	полезная мощность л.с.	эффективная мощность л.с.	эффективная мощность кВт	об/мин	удельный расход топлива г/кВт*час	ЕРА	IMO	EU
CS	2352	2320	1730	900	194,7	NC	II	NC
CS	2515	2481	1850	1000	202,7	NC	II	NC
MC	2583	2548	1900	900	194,0	NC	II	NC
MC	2760	2722	2030	1000	200,4	NC	II	NC

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рядный, 6-цилиндровый, четырехтактный, дизельный двигатель	
Надув	ТА
Диаметр цилиндра x ход поршня	280 x 300 мм
Рабочий объем двигателя	111 литров
Вращение (со стороны маховика)	Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Сухой вес двигателя (приблизительно)	15680 кг

### ГАБАРИТЫ

	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МИНИМУМ	4013 мм	2743 мм	1803 мм
МАКСИМУМ	4013 мм	2743 мм	1803 мм