ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ

Серия 2000

Проверенные большим опытом их эксплуатации, надёжные и экономичные двигатели серии 2000 постоянно совершенствуются MTU с учётом новых требований и передовых разработок в двигателестроении;

Двигатели оснащены микропроцессорной системой впрыска топлива с индивидуальными топливными насосами высокого давления;

Соответствуют самым жёстким мировым требованиям по токсичности выбросов; по требованию заказчика могут быть настроены на максимальную экономичность или минимальную токсичность отработавших газов.

Группа применения	Резервное применение (3D) Мощность Standby	Постоянное применение (3B) Мощность PRP
Вариант применения	Резервное применение с переменной нагрузкой	Постоянное применение с переменной нагрузкой
Усреднённый коэффициент нагрузки	< 85 %	< 75 %
Время работы	max. 500 моточасов в год	Не ограничено
Ограничение мощности	Превышение мощности ограничивается прекращением подачи топлива (ISO 3046 / 8528)	Допускается 10% перегрузка в течение 1 часа каждые 12 часов ((ICXN) DIN ISO 3046 SAEJ1995 / J1349)
Модель двигателя	**Мощность (кВт) при 1500 об/мин (50 Гц)**	
Двигатели с воздушным охлаждением наддувочного воздуха		
12V 2000 G25	635	580
12V 2000 G65	765	695
16V 2000 G25	890	810
16V 2000 G65	975	890
18V 2000 G65	1100	1000
Двигатели с жидкостным охлаждением наддувочного воздуха		
12V 2000 G25-TB	635	580
12V 2000 G65-TB	765	695
16V 2000 G25-TB	890	810
16V 2000 G65-TB	975	890
18V 2000 G65-TB	1100	1000

Diesel&Gas Service
111524, Россия, г. Москва, Проезд Фрезер, д.2, стр.107
Телефон: +7 (495) 775 01 27, E-mail: info@dieselgass.ru, https://dieselgass.ru./