

Синхронный генератор Leroy Somer серии

LSA 46.3

Технические Характеристики

Мощность:	180 - 365 кВА
Напряжение:	220 - 480 В
Частота вращения:	1500 – 1800 об/мин
Число пар полюсов:	4
Класс изоляции:	H
Шаг обмотки:	2/3
Количество проводов:	12
Класс защиты:	IP23
Высота вала:	280 мм
тип AVR:	R250 / R450M / R450T / D510C



Применение

- ❖ Резервный источник электроэнергии
- ❖ Судовая техника
- ❖ Строительство
- ❖ Сельское хозяйство
- ❖ Телекоммуникации

50 Гц			
	Звезда 6 или 12 проводов		Параллельная звезда только 12 проводов
	Треугольник 6 или 12 проводов		
380 - 400 - 415 В		190 - 200 - 208 В	220 - 230 - 240 В

50 Гц			
	Звезда 6 или 12 проводов		Параллельная звезда только 12 проводов
440 В (макс. напряжение)		220 В (макс. напряжение)	

Число обмоток 6 (стандарт)

кВА : 190 В. 220/380 В

кВА : 200 В. 230/400 В

кВА : 208 В. 240/415 В

Модель генератора	Возбуждение				40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв	40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв	40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв
	SHUNT	AREP	PMG	пров ода	H :125°K	F :105°K	H : 150°K	H : 163°K	H :125°K	F :105°K	H : 150°K	H : 163°K	H :125°K	F :105°K	H : 150°K	H : 163°K
LSA 46.3 S2	J6/4	C6/4	Опция	12	180	164	191	200	180	164	191	200	180	164	191	200
LSA 46.3 S3*	J6/4	C6/4	Опция	12	200	182	212	220	200	182	212	220	200	182	212	220
LSA 46.3 S4	J6/4	C6/4	Опция	12	230	209	244	253	230	209	244	253	230	209	244	253
LSA 46.3 S5	J6/4	C6/4	Опция	12	240	218	254	264	250	228	265	275	250	228	265	275
LSA 46.3 M7*	J6/4	C6/4	Опция	12	275	250	292	303	275	250	292	303	275	250	292	303
LSA 46.3 M8*	J6/4	C6/4	Опция	12	290	264	307	319	300	273	318	330	300	273	318	330
LSA 46.3 L10	J6/4	C6/4	Опция	12	325	300	345	358	325	300	345	358	325	300	345	358
LSA 46.3 L11	J6/4	C6/4	Опция	12	350	319	371	385	365	332	387	400	365	332	387	400

Число обмоток 6 (стандарт)

кВА : 220 В. 440 В

Модель генератора	Возбуждение				40 °С пост.		40 °С резерв	27 °С резерв
	SHUNT	AREP	PMG	про вода	H : 125 °K	F : 105 °K	H : H : 150°K °K	H : H : 163°K °K
LSA 46.3 S2	J6/4	C6/4	Опция	12	171	156	181	188
LSA 46.3 S3*	J6/4	C6/4	Опция	12	190	173	201	209
LSA 46.3 S4	J6/4	C6/4	Опция	12	219	200	232	240
LSA 46.3 S5	J6/4	C6/4	Опция	12	238	216	252	261
LSA 46.3 M7*	J6/4	C6/4	Опция	12	261	238	277	287
LSA 46.3 M8*	J6/4	C6/4	Опция	12	285	259	302	313
LSA 46.3 L10	J6/4	C6/4	Опция	12	309	281	327	340
LSA 46.3 L11	J6/4	C6/4	Опция	12	347	316	368	380